

PosiTest® **LPD**

Alacsony feszültségű Pinhole Detektor

Fémfelületek bevonathibáinak érzékelésére

Bevonatok felületi
egyenetlenségeinek/hibáinak
- pinhole, holiday stb. -
érezkelésére fém és
beton felületeken



PosiTest[®] LPD

Low voltage Pinhole Detector

Készülék tulajdonságok

Egyszerű

- Egyszerű használat és többfunkciós LCD kijelző
- Mérésre kész – minden vizsgálathoz szükséges alkatrészrel érkezik
- A felfedezett hibákat hang- és vizuális riasztás jelzi
- Könnyű súly, ergonomikus kialakítás

Tartós

- Strapabíró, zárt ABS műanyag burkolat
- Időjárás-, por- és ütéstálló — megfelel vagy meghaladja az IP65 minősítést
- Két év garancia

Pontos

- Automatikus diagnosztika igazolja a feszültség kalibrációt
- Szabályozott és stabil kimeneti feszültség
- Kalibrációs Tanúsítvány minden készülékhez
- GroundSense™ látható visszajelzést ad a felhasználónak arról, hogy a készülék megfelelően földelt
- Megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak: ISO, ASTM és NACE

Sokoldalú

- Adaptálható szivacsok széles választéka érhető el a különböző tesztkonfigurációkhoz
- Szabványos menetek és csatlakozók, maximális rugalmasság
- Audio jack aljzat és füldugó a zajosabb környezetben való méréshez
- 3 AAA elemmel vagy újratölthető akkumulátorral működtethető
- 4 kimeneti feszültség opció, melyek megfelelnek a különböző szabványoknak

Sokoldalú hardver és univerzális adapterek

a PosiTest LPD kiterjesztett használati lehetőségei

PosiTest LPD kábelezett pálca a nehezen elérhető helyekhez



A szivacs lapok egyedi formára vághatóak

Festékroller hosszabbító adapter

Univerzális rúd adapter

Specifikációk

Feszültség	9V ± 5%	67.5V ± 5%	67.5V ± 5%	90V ± 5%
Érzékenység	90kΩ ± 3%	80kΩ ± 3%	90kΩ ± 3%	400kΩ ± 3%
Vastagság tartomány	0 – 500 μm (0 – 20 mils)			
Hőmérséklet tartomány	-10 – 50° C (14 – 122° F)			
Akku élettartam	> 150 óra (akku típustól függően)			
IP minősítés	IP65 vagy jobb			

Méret: 27 x 6 x 5,5 cm (10,6" x 2,3" x 2,1") pálca nélkül

Súly: 180 g (6,4 oz.) elemek nélkül

Szabvány megfelelés: ISO 14654, ISO 8289-A, ASTM G62, G6, D5162, BS7793-2, NACE TM0384, AS3894.2, JIS K 6766

Kétféle választható PosiTest LPD készlet opció

Basic Kit (LPDKITB)

Minden szükséges alkatrészrel és szögletes szivaccsal pinhole érzékelésére

A Basic Kit tartalma:

PosiTest LPD, alap cső, 3 AAA elem, szögletes szivacs hardver, szögletes szivacs, 4,5 m (15') földkábel, szigetelő gallér, füldugó, csuklópánt, karabíner, Kalibrációs Tanúsítvány (NIST), kézikönyvek, keménytok, két év garancia



Complete Kit (LPDKITC)

A Basic Kit minden tartozékával, adaptálható szivacs hardverrel és hosszabbító eszközökkel

Adaptálható szivacs hardver a különböző tesztkonfigurációkhoz

- Szögletes (lapos)
- Roller
- Belső átmérő
- Kiegészítő 20 cm x 20 cm (8" x 8") szivacs lap egyedi felhasználásra
- Nedvesítő oldat



Hosszabbító tartozékok

- Hosszabbító rudak, melyek plusz 0,6 m (2") hosszt jelentenek
- Univerzális adapterek a már meglévő festékroller hosszabbítóhoz
- 12 m (40') földkábel
- 4,5 m (15') áramkábel
- Mágneses földelőállás



Mindkét készlet mellé keménytok jár



Complete Kit

Kiegészítő készlet (LPDACC PK)

Adaptálható szivacs hardverrel és kiegészítővel a PosiTest LPD Basic Kit PosiTest LPD Complete Kitéhez való alakításához.



DeFelsko[®]
The Measure of Quality

DeFelsko Corporation ■ 800 Proctor Ave. ■ Ogdensburg, New York 13669-2205 USA
Toll Free 1-800-448-3835 ■ Tel: +1-315-393-4450 ■ Fax: +1-315-393-8471
techsale@defelsko.com ■ www.defelsko.com

©DeFelsko Corporation USA 2019. All Rights Reserved. Technical Data subject to change without notice. • Printed in USA • LPD.v.LW/W1907

ATESTOR

ATESTOR Anyagvizsgálat-Méréstechnika Kft. • 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 132/C 204.
Tel.: +36 1 319 1 319 • Mobil: +36 30 319 1319 • Fax: +36 1 319 2 284
info@atestor.hu • www.atestor.hu


Made in U.S.A.